



TPU High Temp (1.4MM)

材质:

耐热型TPU,半透明

每根长度:

10 and 15 m

耐温范围:

- 40° bis + 145° C (短时 165° C)

应用:

高温应用环境下研磨性物料输送和热风输送

特性:

极好的耐热性, 内壁极其光滑, 高耐磨性, 弯曲非常灵活, 不含卤素和柔软剂

Stand:

23.10.2019

TECHNICAL DATA

ID (mm)	OD (mm)	Weight (kg/m)	Wall-thickness (mm)	Bending-radius (mm)	max. Working Pressure	max. Vacuum (bar)
38	46	0,44	1,4	70	2,90	0,90
40	48	0,47	1,4	70	2,80	0,90
50	58	0,61	1,4	90	2,80	0,90
55	63	0,67	1,4	100	2,65	0,90
60	68	0,73	1,4	110	2,50	0,80
63	71	0,76	1,4	120	2,40	0,80
70	78	0,84	1,4	130	2,10	0,70
76	84	0,90	1,4	140	2,00	0,60
80	88	0,95	1,4	150	2,00	0,60
100	108	1,28	1,4	185	1,60	0,50
125	133	1,59	1,4	230	1,15	0,40
150	158	2,31	1,4	285	0,90	0,30
200	208	3,20	1,4	375	0,70	0,20

Further diameters available upon request!

Technical data are based on + 23° C.

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany

Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60

info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

基于不同的安装和操作环境, 压强指数可能会与表格中标注的有所不同。若有所疑虑, 请描述您想应用在什么工况, 我们很乐意为您提供建议。我们可以依据用户的要求提供不同尺寸、颜色和误差的软管。