

VSM-H

内壁非常平滑的单螺旋TPE缠绕管

- 很好的回弹力
- 弯曲非常灵活
- 低流阻

介质



特性



构造：
聚酯弹性体

特性：
一种内壁很平滑的全塑料单螺旋缠绕软管，低流阻，很好的回弹性，弯曲非常灵活，很好的耐油，耐热气性能

应用：
工业吸尘器，化学设备，建筑领域，输送设备和排气系统，汽车尾气排放系统

温度范围：
-60° C to +120° C, 最高可达+150° C

颜色：
黑色

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
25	33,0		50	0,250	600	0,60	4-1906-025-00
32	40,5		70	0,360	500	0,50	4-1906-032-00
35	43,6		75	0,380	500	0,50	4-1906-035-00
36	44,7		75	0,390	500	0,50	4-1906-036-00
38	48,0		80	0,420	400	0,40	4-1906-038-00
40	50,0		90	0,440	400	0,40	4-1906-040-00
42	53,0		95	0,470	350	0,35	4-1906-042-00
45	55,0		100	0,500	300	0,30	4-1906-045-00
48	59,0		110	0,540	250	0,25	4-1906-048-00
50	61,0		120	0,560	250	0,25	4-1906-050-00
60	72,0		140	0,690	200	0,20	4-1906-060-00

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
63	74,0		150	0,730	180	0,18	4-1906-063-00
70	81,0		165	0,810	170	0,17	4-1906-070-00
75	87,0		180	0,880	160	0,16	4-1906-075-00
80	92,0		200	0,950	150	0,15	4-1906-080-00

依据要求可订制更多尺寸。